



## Technische Daten Ledvance LED-Spot Quadrat Multi schwenkbar Schwarz-Weiß 2x30W 5400lm 38D - 830 Warmweiß | Ausschnitt 475x160mm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234259                        |
| EAN                                     | 4058075114005                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | SP MULTI 3X30W/3000K FL WT/BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 60                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5400                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 38                          |

Produkttyp LED Strahler

## Informationen zur Leuchte

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel     | Ja                       |
| Befestigung            | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm)    | 475x160                  |
| Installationstiefe(mm) | 250                      |
| IP-Schutzklasse        | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz            | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur     | -10°C bis +40°C          |
| Gehäuse                | Aluminium                |
| Sockelfarbe            | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung     | Keine Notbeleuchtung     |
| Leistungsfaktor        | >0.90                    |
| Schwenkbar             | Ja                       |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Länge (mm)       | 487 |
| Breite (mm)      | 173 |
| Höhe (mm)        | 25  |
| Durchmesser (mm) | 487 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour