



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Flex Weiß 180W 27700lm  
55x120D - 840 Kaltweiß | IP66 - Dali  
Dimmbar - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252375                                                        |
| EAN                                     | 4099854373640                                                 |
| Marke                                   | Ledvance                                                      |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 55 X 120 180W 840 A55X120 WAL |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                        |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 180                         |
| Ersetzt (Watt)               | 200                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 27700                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 154                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55x120          |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 552 |
| Breite (mm) | 361 |
| Höhe (mm)   | 68  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour