



Technische Daten Philips LED Panel CoreLine  
SM136V 22/31W 2800-4000lm - 830 Warmweiß |  
120x20cm - UGR <19 - Dali Dimmbar - Wählbare  
Wattzahl - W5

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241050                                   |
| EAN                                     | 8718699975609                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |
| Produktserie                            | SM136V                                   |

## Technische Informationen

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                             |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                                       |
| Watt                     | 31                                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                    |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                           |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                               |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                              |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                |
| Helle Farbe              | Weiß                                       |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                                |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000                                       |
| IP-Schutzklasse          | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |

Prallschutz IK03 - 0.35 Joule

Leuchtenverbindung Kabel, 5-polig

Inkl. Treiber Ja

Leistungsfaktor >0.90

Produkttyp LED Panels

## Informationen zur Leuchte

EOC8 97560900

Befestigung Oberflächenmontage

Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) < 19 – für Büros und Schulen

Optikabdeckung PC (Polycarbonat)

Betriebstemperatur -10°C bis +40°C

Notfallbeleuchtung Keine Notbeleuchtung

Sockelfarbe Weiß

Gehäuse Stahl

Farbe des Gehäuses Weiß

## Maße

Größe des LED Panels 120x20cm

Länge (mm) 1200

Breite (mm) 200

Höhe (mm) 69

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

Sensortyp



persönliche Beratung

Kein Sensor



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie



einfache Retour