



## Technische Daten LED Downlight Rund UltraSlim Weiß 6W 426lm - 828 - | 120mm - Ausschnitt 110mm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 242154                                                                                       |
| EAN                                     | 8719157033329                                                                                |
| Marke                                   | Andere                                                                                       |
| Herstellername                          | LED panel Round 6W UltraSlim Saw Size Ø 110 mm - Color temperature: Warm White 2800K - 3200K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                                                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                                                        |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 6                           |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 828 Extra Warmweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2800 Extra Warmweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 426                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 71                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.70                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 110                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 20  |
| Durchmesser (mm) | 120 |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour